

PRODUKTBLAD

RESPEKT



SNICKERIFÄRG

RESPEKTSERIEN är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete där målsättningen varit att bidra till omställningen för ett mer hållbart måleri. Färgerna är vattenburna och innehåller till stor del förnybara råvaror.



RESPEKT - SNICKERIFÄRG

Produktbeskrivning

RESPEKT SNICKERIFÄRG är en tålig högpigmenterad sidenmatt snickerifärg. Vi har strävat efter en vilsam ljusreflektion och taktill känsla.

Egenskaper

RESPEKT SNICKERIFÄRG är en slitstark och snabbtorkande snickerifärg. Produkten är lättstruken och har god utflytningsförmåga i syfte att minimera penselränder. Snickerifärgen innehåller en stor andel naturlig schellack som effektivt bromsar kvistgenomblödning.

Förberedelser

Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Grundmåla med RESPEKT SNICKERIGRUND och mellanslipa med fint sandpapper innan färdigstrykning.

Målning

Rör om väl. Applicera flödigt och arbeta ut färgen ordentligt. Undvik att gå tillbaka med penseln när färgen börjat sätta sig. Mer information kring produkterna och dess tillämplighet finns på www.fargbygge.se.

Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutliga egenskaper uppnås först efter en vecka och den är tills dess känslig för slitage. Rengör ytan med ren trasa som fuktats med ljummet vatten.

Viktigt

Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden, vilket kan ta upp till en vecka. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande färgrester till den lokala miljöstationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningstationen.

Innehåll

Vatten, pigment, mineraliskt fyllmedel och Färgbygges egenutvecklade kompositbindemedel RESPEKT. Som konservering kan IPBC (3-iodo-2propynyl butylcarbamate) förekomma med mindre än <0,01%.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Teknisk information

Förpackningsvolym: 1 liter och 3 liter

Användning: Snickerier inomhus

Glans: Sidenmatt 15

Baser: Vit, C-Bas

Verktyg: Pensel, roller eller spruta

Torktider: Dammtorr efter ca 1 timme

Förvaring: Svalt men frostfritt

Övermålningsbar: Efter ca 4 timmar

Vattenfast: Efter 7 dygn

Målningstemperatur: 15 - 25 °C

Åtgång: 1L räcker till 8-10 m²

Spädes med: Vatten, vid behov

Rengöring av verktyg: Vatten

Hållbarhet: 24 månader i obruten förpackning

Bindemedel: RESPEKT – kompositbindemedel*

*Komposit av naturliga och syntetiska polymerer

VOC: VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010). Produktens VOC < 1 g/l

- NYUTVECKLAT FÖRNYBART KOMPOSITBINDEMEDEL*
- ANPASSAD FÖR BÅDE TRADITIONELLA OCH MODERNA MILJÖER
- PRODUCERAS MED GRÖN ENERGI

*Bindemedlet RESPEKT innehåller mer än 60% förnybara råvaror.



F Ä R G B Y G G E

Tillverkad i Sverige

Färgbygge Produktion Sverige AB
Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad
Tel 08-551 747 50, info@fargbygge.com
www.fargbygge.se

FÄRBYGGES produkter hittar du hos utvalda samarbetspartners, se www.fargbygge.se

Färgbygge Produktion Sverige AB, Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad, tel 08 551 747 50, email info@fargbygge.com

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK och INSTAGRAM