

PRODUKTBLAD

RESPEKT



TAKFÄRG

RESPEKTSERIEN är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete där målsättningen varit att bidra till omställningen för ett mer hållbart måleri. Färgerna är vattenburna och innehåller till stor del förnybara råvaror.



RESPEKT - TAKFÄRG

Produktbeskrivning

RESPEKT TAKFÄRG är en högpigmenterad matt takfärg. Vi har strävat efter en vilsam ljusreflektion och lugn känsla.

Egenskaper

RESPEKT TAKFÄRG är en fyllig färg utformad för att vara lättarbetad och ergonomisk.

Förberedelser

Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Grundmåla med RESPEKT GRUNDFÄRG för jämn färgfilm.

Målning

Rör om väl. Applicera flödigt och arbeta ut färgen ordentligt. För bästa slutresultat rekommenderas att sparmålning (målning av kanter och hörn) sammanmålas med hela takytan på en gång. Mer information kring produkterna och dess tillämplighet finns på www.fargbygge.se.

Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutliga egenskaper uppnås först efter flera veckor och den är tills dess känslig för slitage. Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Rengör ytan med ren trasa som fuktats med ljummet vatten.

Viktigt

Färgen ska inte användas i fuktiga utrymmen. Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden, vilket kan ta flera veckor. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande färgrester till den lokala miljöstationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationen.

Innehåll

Vatten, pigment, mineraliskt fyllmedel och Färgbygges egenutvecklade kompositbindemedel RESPEKT. Som konservering kan IPBC (3-iodo-2propynyl butylcarbamate) förekomma med mindre än <0,01%.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljö.

Säkerhetsdatablad finns att rekvidera.

Teknisk information

Förpackningsvolym: 3 liter och 10 liter

Användning: Tak inomhus

Glans: Matt 3

Baser: Vit

Verktyg: Pensel, roller eller spruta

Torktider: Dammtorr efter ca 2 timmar

Förvaring: Svalt men frostfritt

Övermålningsbar: Efter ca 6 timmar

Vattenfast: Efter 28 dygn

Målningstemperatur: 15 - 25 °C

Åtgång: 1L räcker till 8 m²

Spädes med: Vatten, vid behov

Rengöring av verktyg: Vatten

Hållbarhet: 24 månader i obruten förpackning

Bindemedel: RESPEKT – kompositbindemedel*

*Komposit av naturliga och syntetiska polymerer

VOC: VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010). Produktens VOC < 1 g/l

- NYUTVECKLAT FÖRNYBART KOMPOSITBINDEMEDEL*
- ANPASSAD FÖR BÅDE TRADITIONELLA OCH MODERNA MILJÖER
- PRODUCERAS MED GRÖN ENERGI

*Bindemedlet RESPEKT innehåller mer än 60% förnybara råvaror.



F Ä R G B Y G G E

Tillverkad i Sverige

Färgbygge Produktion Sverige AB
Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad
Tel 08-551 747 50, info@fargbygge.com
www.fargbygge.se

FÄRBYGGES produkter hittar du hos utvalda samarbetspartners, se www.fargbygge.se

Färgbygge Produktion Sverige AB, Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad, tel 08 551 747 50, email info@fargbygge.com

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK och INSTAGRAM