

Produktblad

FÄRGBYGGE NATURUM

Grundfärg från Färgbygge



FÄRGBYGGE

Tillverkad i Sverige



FÄRGBYGGE NATURUM - GRUNDFÄRG

Produktbeskrivning

Grundfärg - en förutsättning för bra slutresultat. Är en vattenburen grundfärg för väggar och tak i inomhusmiljö. Lämplig för puts, betong, gipsskivor och tidigare målade ytor. Grundfärgen är högpigmenterad för att avjämna underlaget inför slutmålningen.

Förberedelser

Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Gör blanka ytor matta med fint slippapper. Starkt sugande eller porösa underlag kan förbehandlas med FÄRGBYGGE NATURUM HARTSGRUND.

Målning

Rör om färgen väl. Applicera färgen flödigt och efterrolla till ett jämnt skikt. Testa vidhäftning på en provbit eller en mindre synlig yta.

Viktigt

Färgen ska inte användas i fuktiga utrymmen. Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden, vilket kan ta ett par veckor. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande färgrester till den lokala miljöstationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningstationen.

Innehåll

Vatten, pigment (TiO₂), mineraliskt fyllmedel, vegetabiliska oljor, shellack, kasein, solroslecitin, naturlatex, cellulosa, etanol, kaliumsorbat*, IPBC*, sockertensider.

*Etanol används i kombination med kaliumsorbat (E 202) för att desinficera emballage och produktionsutrustning. Konserveringsmedlet IPBC (3-iodo-2-propylnyl butylcarbamate) kan förekomma med mindre än <0,01 %.

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

Teknisk information

Förpackningsvolym: 3 liter och 10 liter

Användning: Väggar och tak inomhus

Glans: Matt

Baser: Vit

Verktyg: Pensel, roller eller spruta

Torktider: Dammtorr efter ca 2 timmar

Förvaring: Frostfritt

Övermålningsbar: Efter ca 6 timmar

Vattenfast: Efter 28 dygn

Målningstemperatur: 15 - 25 °C

Åtgång: 1 L räcker till ca 7 - 9 m²

Spädes med: Vatten, vid behov

Rengöring av verktyg: Vatten

Hållbarhet: 12 månader i obruten förpackning

Bindemedel: Naturliga polymerer av Shellack, Kasein, Vegetabiliska oljor och cellulosa

VOC: VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010). Produktens VOC < 2g/l

- FÖRNYBAR RÅVARA*
- FRAMSTÄLLD MED GRÖN ENERGI
- VI REDOVISAR VÅRA RÅVAROR
- VOC <2g/l

*Av det organiska innehållet är över 95 % förnybart



FÄRGBYGGE

Tillverkad i Sverige

Färgbygge Produktion Sverige AB
Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad
Tel 08-551 747 50, info@fargbygge.com
www.fargbygge.se

FÄRGBYGGES produkter hittar du hos utvalda samarbetspartners, se www.fargbygge.se

Färgbygge Produktion Sverige AB, Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad, tel 08 551 747 50, email info@fargbygge.com

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK och INSTAGRAM