

Produktblad

FÄRGBYGGE NATURUM

Takfärg från Färgbygge



FÄRGBYGGE

Tillverkad i Sverige



FÄRGBYGGE NATURUM - TAKFÄRG

Produktbeskrivning

Takfärg - extra matt takfärg. Är en vattenburen färdigstrykningsfärg. Lämplig för målning av väggar och tak på underlag som puts, betong, gipsskivor och tidigare målade ytor.

Förberedelser

Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Grundmåla med FÄRGBYGGE NATURUM GRUNDFÄRG.

Målning

Rör om färgen väl. Applicera färgen flödigt och efterrolla till ett jämnt skikt. Testa vidhäftning på en provbit eller en mindre synlig yta.

Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutliga egenskaper uppnås först efter ett par veckor och den är då känslig för slitage. Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan och de kan därför upplevas flammiga. Rengör ytan med en ren trasa som fuktats med ljummet vatten.

Viktigt

Färgen ska inte användas i fuktiga utrymmen. Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden, vilket kan ta ett par veckor. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande färgrester till den lokala miljöstationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningstationen.

Innehåll

Vatten, pigment (TiO₂), mineraliskt fyllmedel, shellack, kasein, solroslecitin, cellulosa, vegetabiliska oljor, etanol, kaliumsorbat*, IPBC*, sockertensider.

*Etanol används i kombination med kaliumsorbat (E 202) för att desinficera emballage och produktionsutrustning. Konserveringsmedlet IPBC (3-iodo-2-propynyl butylcarbamate) kan förekomma med mindre än <0,01 %.

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

Teknisk information

Förpackningsvolym: 3 liter och 10 liter

Användning: Tak inomhus

Glans: Matt

Baser: Vit

Verktyg: Pensel, roller eller spruta

Torktider: Dammtorr efter ca 2 timmar

Förvaring: Frostfritt

Övermålningsbar: Efter ca 6 timmar

Vattenfast: Efter 28 dygn

Målningstemperatur: 15 - 25 °C

Åtgång: 1 L räcker till ca 7 - 10 m²

Spädes med: Vatten, vid behov

Rengöring av verktyg: Vatten

Hållbarhet: 12 månader i obruten förpackning

Bindemedel: Naturliga polymerer av Shellack, Kasein, Vegetabiliska oljor och cellulosa

VOC: VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30g/L (2010). Produktens VOC < 2g/L

- FÖRNYBAR RÅVARA*
- FRAMSTÄLLD MED GRÖN ENERGI
- VI REDOVISAR VÅRA RÅVAROR
- VOC <2g/L

*Av det organiska innehållet är över 95 % förnybart



FÄRGBYGGE

Tillverkad i Sverige

Färgbygge Produktion Sverige AB
Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad
Tel 08-551 747 50, info@fargbygge.com
www.fargbygge.se

FÄRGBYGGE produkter hittar du hos utvalda samarbetspartners, se www.fargbygge.se

Färgbygge Produktion Sverige AB, Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad, tel 08 551 747 50, email info@fargbygge.com

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK och INSTAGRAM