

Produktblad

FÄRBYGGE NATURUM

Bivaxlasyr från Färgbygge



FÄRBYGGE

Tillverkad i Sverige



FÄRGBYGGE NATURUM - BIVAXLASYR



Produktbeskrivning

Bivaxlasyr-sidenmatt bindemedel för lasyrmålning med pulverpigment. Är ett vattenburet bindemedel för bivaxlasyrmålning av väggar i inomhusmiljö. Lämplig för puts, betong, gipsskivor och tidigare målade ytor.

Förberedelser

Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Grundmåla med FÄRGBYGGE NATURUM LASYRGRUND.

Målning

Rör om färgen väl. Blanda ut bivaxlasyren med vatten och pigment till önskad kulör. Applicera lasyren jämnt och flödigt med pensel eller lasyrborste i flera skikt. Se instruktion för bivaxlasyrmålning på www.fargbygge.se

Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutliga egenskaper uppnås först efter ett par veckor och den är då känslig för slitage. Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan och de kan därför upplevas flammiga. Rengör ytan med ren trasa som fuktats med ljummet vatten.

Viktigt

Färgen ska inte användas i fuktiga utrymmen. Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden, vilket kan ta ett par veckor. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande färgrester till den lokala miljöstationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationen.

Innehåll

Vatten, bivax, shellack, solroslecitin, vegetabiliska oljor, cellulosa, eterisk olja, kasein, solrosolja, naturharts, etanol, kaliumsorbat*, IPBC*.

*Etanol används i kombination med kaliumsorbat (E 202) för att desinficera emballage och produktionsutrustning. Konservingsmedlet IPBC (3-iodo-2-propylnyl butylcarbamate) kan förekomma med mindre än $0,01\%$.

Säkerhetsdatablad finns att rekvidera.

Teknisk information

Förpackningsvolym: 1 liter och 3 liter

Användning: Väggar och tak inomhus

Glans: Matt

Verktyg: Pensel, lasyrborste

Dammtorr: Efter ca 2 timmar

Förvaring: Frostfritt

Övermålningsbar: Efter ca 12 timmar

Vattenfast: Efter 28 dygn

Målningstemperatur: 15 - 25 °C

Åtgång: 1 L räcker till ca 25 - 50 m²

Spädes med: Vatten. Ca 1 del Bivaxlasyr till 4-6 delar vatten

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa

Hållbarhet: 12 månader i obruten förpackning

Bindemedel: Naturliga polymerer av Shellack, Kasein, Vegetabiliska oljor och cellulosa

VOC: VOC-gränsvärde (Kat A/a): 130g/l (2010). Produktens VOC <math>< 5\text{g/l}</math>

- FÖRNYBAR RÅVARA*
- FRAMSTÄLLD MED GRÖN ENERGI
- VI REDOVISAR VÅRA RÅVAROR
- VOC <math>< 5\text{g/l}</math>

*Av det organiska innehållet är över 95 % förnybart



F Ä R G B Y G G E

Tillverkad i Sverige

Färgbygge Produktion Sverige AB
Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad
Tel 08-551 747 50, info@fargbygge.com
www.fargbygge.se

FÄRGBYGGES produkter hittar du hos utvalda samarbetspartners, se www.fargbygge.se

Färgbygge Produktion Sverige AB, Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad, tel 08 551 747 50, email info@fargbygge.com

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK och INSTAGRAM