

Produktblad

FÄRBYGGE NATURUM

Lasyrgrund från Färgbygge



FÄRBYGGE

Tillverkad i Sverige



FÄRGBYGGE NATURUM - LASYRGRUND

Produktbeskrivning

Lasyrgrund - matt grundfärg för bivaaxlasyr. Är en vattenburen grundfärg för bivaaxlasymålning av väggar i inomhusmiljö. Lämplig för puts, betong, gipsskivor och tidigare målade ytor.

Förberedelser

Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Förbehandla med FÄRGBYGGE NATURUM GRUNDFÄRG.

Målning

Rör om färgen väl. Applicera färgen flödigt och efterrolla till ett jämnt skikt. Testa vidhäftning på en provbit eller en mindre synlig yta. Se instruktion för lasymålning på www.fargbygge.se

Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutliga egenskaper uppnås först efter ett par veckor och den är då känslig för slitage. Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan och de kan därför upplevas flammiga. Rengör ytan med ren trasa som fuktats med ljummet vatten.

Viktigt

Färgen ska inte användas i fuktiga utrymmen. Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden, vilket kan ta ett par veckor. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande färgrester till den lokala miljöstationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningstationen.

Innehåll

Vatten, pigment (TiO₂), mineraliskt fyllmedel, vegetabiliska oljor, shellack, kasein, solroslecitin, cellulosa, etanol, kaliumsorbat*, IPBC*, sockertensider.

*Etanol används i kombination med kaliumsorbat (E 202) för att desinficera emballage och produktionsutrustning. Konserveringsmedlet IPBC (3-iodo-2-propylyl butylcarbamate) kan förekomma med mindre än <0,01%.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Teknisk information

Förpackningsvolym: 3 liter och 10 liter

Användning: Väggar och tak inomhus

Glans: Matt

Verktyg: Pensel, roller eller spruta

Dammtorr: Efter ca 2 timmar

Förvaring: Frostfritt

Övermålningsbar: Efter ca 6 timmar

Vattenfast: Efter 28 dygn

Målningstemperatur: 15 - 25 °C

Åtgång: 1 L räcker till ca 7 - 9 m²

Spädes med: Vatten vid behov

Rengöring av verktyg: Vatten

Hållbarhet: 12 månader i obruten förpackning

Bindemedel: Naturliga polymerer av Shellack, Kasein, Vegetabiliska oljor och cellulosa

VOC: VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010). Produktens VOC < 2g/l

Brandteknisk klass: B-s1, d0 enligt SS-EN 13501-1:2007

- FÖRNYBAR RÅVARA*
- FRAMSTÄLLD MED GRÖN ENERGI
- VI REDOVISAR VÅRA RÅVAROR
- VOC <2g/l

*Av det organiska innehållet är över 95 % förnybart



FÄRGBYGGE

Tillverkad i Sverige

Färgbygge Produktion Sverige AB
Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad
Tel 08-551 747 50, info@fargbygge.com
www.fargbygge.se

FÄRGBYGGES produkter hittar du hos utvalda samarbetspartners, se www.fargbygge.se

Färgbygge Produktion Sverige AB, Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad, tel 08 551 747 50, email info@fargbygge.com

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK och INSTAGRAM