

Produktblad

FÄRGBYGGE NATURUM

Väggfärg från Färgbygge



FÄRGBYGGE

Tillverkad i Sverige



FÄRGBYGGE NATURUM - VÄGGFÄRG

Produktbeskrivning

Väggefärg - matt väggefärg som kan nyanseras i hela NCS skalan. Är en vattenburen färdigstrykningsfärg för väggar i inomhusmiljö. Lämplig för puts, betong, gipsskivor och tidigare målade ytor.

Förberedelser

Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Grundmåla med FÄRGBYGGE NATURUM GRUNDFÄRG.

Målning

Rör om färgen väl. Applicera färgen flödigt och efterrolla till ett jämnt skikt. Testa vidhäftning på en provbit eller en mindre synlig yta.

Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutliga egenskaper uppnås först efter ett par veckor och den är då känslig för slitage. Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan och de kan därför upplevas flammiga. Rengör ytan med ren trasa som fuktats med ljummet vatten.

Viktigt

Färgen ska inte användas i fuktiga utrymmen. Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden, vilket kan ta ett par veckor. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande färgrester till den lokala miljöstationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningstationen.

Innehåll

Vatten, pigment (TiO_2), mineraliskt fyllmedel, vegetabiliska oljor, shellack, kasein, solrosecitin, cellulosa, etanol, kaliumsorbat*, IPBC* sockertensider.

*Etanol används i kombination med kaliumsorbat (E 202) för att desinficera emballage och produktionsutrustning. Konserveringsmedlet IPBC (3-iodo-2-propynyl butylcarbamate) kan förekomma med mindre än <0,01 %.

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

- FÖRNYBAR RÅVARA*
- FRAMSTÄLLD MED GRÖN ENERGI
- VI REDOVISAR VÅRA RÅVAROR
- VOC <2g/l
- VALFRI KULÖR

*Av det organiska innehållet är över 95 % förnybart

Teknisk information

Förpackningsvolym: 1 liter, 3 liter och 10 liter

Användning: Väggar och tak inomhus

Glans: Matt

Baser: Vit, A-bas, C-bas

Kulör: Brytbar enligt NCS

Verktyg: Pensel, roller eller spruta

Torktider: Damm torr efter ca 2 timmar

Förvaring: Frostfritt

Övermålningsbar: Efter ca 6 timmar

Vattenfast: Efter 28 dygn

Målningstemperatur: 15 - 25 °C

Åtgång: 1 L räcker till ca 7 - 10 m²

Spädes med: Vatten, vid behov

Rengöring av verktyg: Vatten

Hållbarhet: 12 månader i obruten förpackning

Bindemedel: Naturliga polymerer av Shellack, Kasein, Vegetabiliska oljor och cellulosa

TVOC: Efter 14 dagar 7,5 µg /m² h

VOC: VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010). Produktens VOC < 2g/l

Brandteknisk klass: B-s1, d0 enligt SS-EN 13501-1:2007



FÄRGBYGGE

Tillverkad i Sverige

Färgbygge Produktion Sverige AB
Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad
Tel 08-551 747 50, info@fargbyggge.com
www.fargbyggge.se

FÄRGBYGGES produkter hittar du hos utvalda samarbetspartners, se www.fargbyggge.se

Färgbygge Produktion Sverige AB, Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad, tel 08 551 747 50, email info@fargbyggge.com

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK och INSTAGRAM