

Produktblad

# FÄRBYGGE NATURUM

Hartsgrund från Färgbygge



FÄRBYGGE

Tillverkad i Sverige



# FÄRGBYGGE NATURUM - HARTSGRUND

## Produktbeskrivning

Hartsgrund - mångsidig primer och bindemedel för lasyrmålning. Är ett vattenburet bindemedel med flera användningsområden i inomhusmiljö. Lämplig för puts, betong, gipsskivor och tidigare målade ytor. Hartsgrund kan användas för att binda partiklar som exempelvis slipdamm och mätta sugande ytor, men även utgöra bindemedel för lasyrmålning på trä och betong.

## Förberedelser

Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett.

## Målning

Rör om färgen väl. Appliceras flödigt med pensel eller lasyrborste. Lämplig som förbehandling på porösa och sugande underlag. Se instruktion för lasyrmålning på [www.fargbygge.se](http://www.fargbygge.se)

## Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutliga egenskaper uppnås först efter ett par veckor och den är då känslig för slitage. Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan och de kan därför upplevas flammiga. Rengör ytan med ren trasa som fuktats med ljummet vatten.

## Viktigt

Ska inte målas i fuktiga utrymmen. Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden. Förslut öppnad burk väl. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande färgrester till den lokala miljöstationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningstationen.

## Innehåll

Vatten, shellack, naturharts, kasein, solrosolja, etanol, kaliumsorbat\*, IPBC\*.

\*Etanol används i kombination med kaliumsorbat (E 202) för att desinficera emballage och produktionsutrustning. Konserveringsmedlet IPBC (3-iodo-2-propynyl butylcarbamate) kan förekomma med mindre än <0,01%..

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

## Teknisk information

**Förpackningsvolym:** 1 liter och 3 liter

**Användning:** Väggar och tak inomhus

**Glans:** Sidenmatt

**Verktyg:** Pensel, lasyrborste

**Dammtorr:** Efter ca 2 timmar

**Förvaring:** Frostfritt

**Övermålningsbar:** Efter ca 2 timmar

**Vattenfast:** Efter 3 dygn

**Målningstemperatur:** 15 - 25 °C

**Åtgång:** 1 L räcker till ca 5 - 7 m<sup>2</sup>

**Spädes med:** Vatten, vid behov

**Rengöring av verktyg:** Vatten och såpa

**Hållbarhet:** 12 månader i obruten förpackning

**Bindemedel:** Naturliga polymerer av Shellack, Kasein, Vegetabiliska oljor och Naturharts

**VOC:** VOC-gränsvärde (Kat A/a): 130g/l (2010). Produktens VOC < 2g/l

- FÖRNYBAR RÅVARA\*
- FRAMSTÄLLD MED GRÖN ENERGI
- VI REDOVISAR VÅRA RÅVAROR
- VOC <2g/l

\*Av det organiska innehållet är över 95 % förnybart



**F Ä R G B Y G G E**

Tillverkad i Sverige

Färgbygge Produktion Sverige AB  
Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad  
Tel 08-551 747 50, [info@fargbygge.com](mailto:info@fargbygge.com)  
[www.fargbygge.se](http://www.fargbygge.se)

FÄRGBYGGES produkter hittar du hos utvalda samarbetspartners, se [www.fargbygge.se](http://www.fargbygge.se)

Färgbygge Produktion Sverige AB, Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad, tel 08 551 747 50, email [info@fargbygge.com](mailto:info@fargbygge.com)

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK och INSTAGRAM